



# 04000AB Motor Oil 10W-30 Extra High Performance Truck Fuel Economy

Documentversie: 14 apr. 2024



## Omschrijving

Deze extra high performance diesel motorolie (ACEA E9) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de moderne, high output, low emission motoren van bedrijf- en vrachtwagens volgens Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen en geeft ook uitstekende bescherming aan oudere dieselmotoren.  
Belangrijk: Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

## Toepassingshandleiding

## Volgens de specificaties van

ACEA E11 / E7  
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4  
Caterpillar ECF-2 / ECF-3  
Cummins CES 20081 / CES 20086  
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)  
Detroit Diesel 93K218 / 93K222  
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA  
Ford M2C171-F1  
JASO DH-2  
MAN M 3575 / M 3775  
MTU Type 2.1  
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5  
Renault RLD-3  
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001AB	1 L	6	450
04005AB	5 L	4	112
04020AB	20 L	1	30
04060AB	60 L	1	12
04205AB	205 L	1	2
04999AB	1000 L	1	-
P04000AB	1 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.857	kg/l	D 4052
Viscosity	10W-30		
Kinematic Viscosity bij 40°C	79.4	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.7	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Viscosity Index	139		D 2270
Flashpoint	226	°C	D 93
Pourpoint	-42	°C	D 97
Total Base Number	10	mgKOH/g	D 2896
Sulphated Ash	1.0	mass%	D 874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.