



NOUTĂȚI DESPRE PRODUSE



Unități de ambalare:

ART. NR.	VOLUM	ARTICOLE PE KG.	ARTICOLE PE PALET
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	6
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-

NOU! Ulei de motor MPM 05000RN 5W-30 Premium Synthetic RN

Pentru cele mai noi motoare pe benzină TGD (Turbocharged Gasoline Direct Injection) și motoare diesel EURO 6 (> 2018), Renault a introdus o nouă specificație privind uleiul de motor: specificația Renault RN17. Prin urmare, MPM introduce noul său ulei de motor sintetic premium MPM 05000RN 5W-30 RN. Acest ulei de motor a fost special dezvoltat pentru a fi utilizat la motoarele pentru care se prevede specificația Renault RN17 SAE 5W-30.

De ce specificația RN17?

La toate motoarele TGD, uleiul de motor este utilizat intens, deoarece se confruntă cu o temperatură de funcționare foarte ridicată. Uleiul de motor cu specificația Renault RN17 a fost special dezvoltat pentru a preveni efectele nocive ale temperaturilor ridicate de funcționare, cum ar fi contaminarea pistoanelor și îmbătrânirea (oxidarea) uleiului de motor, dar și pentru a oferi o protecție optimă. Toate acestea fără a fi nevoie să scurtați intervalul de schimb al uleiului. În acest scop, în specificația RN17 sunt incluse cerințe/teste speciale. Noile motoare Renault sunt concepute pentru a fi cât mai ecologice posibil. Prin urmare, motoarele pe benzină TGD sunt echipate cu un GPF (filtru de particule de benzină); un filtru de funingine pentru motoarele pe benzină. Noul MPM 05000RN protejează pe deplin sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament.

Ulei de motor MPM 05000RN 5W-30 Premium Synthetic RN:

Produsul este recomandat în mod special pentru motoarele Renault pe benzină și motoarele diesel EURO 6 pentru care este necesară specificația Renault RN17.

Unele caracteristici ale MPM 05000RN 5W-30 sunt:

- Obligatoriu pentru motoarele Renault TGD din 2018 (care sunt folosite și de Dacia).
- Curățare internă mai bună a motorului și protecție optimă pentru întregul interval de întreținere recomandat.
- Rezistență îmbunătățită la îmbătrânirea uleiului.
- Durată de viață mai lungă a sistemului de post-tratare a gazelor de eșapament, inclusiv a GPF.
- Consum mai mic de combustibil și mai puține emisii de CO₂.
- A se utiliza retroactiv la autoturisme pentru care se recomandă uleiurile de motor SAE 5W-30 RN0700 și RN0710.

NB:

Pentru acele motoare Renault pentru care se recomandă SAE 5W-30 cu specificația Renault RN0720 (!) (care sunt utilizate și de Dacia), MPM 05000C4 Premium Synthetic SAE 5W-30 este și rămâne singurul produs adecvat.

Specificații:

★ACEA C3 ★ Renault RN17



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Olanda

Telefon: +31 (0) 15 - 251 40 30 • Website: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

