



Unități de ambalare:

ART. NR.	VOLUM	PER UNITATE	PER PALET
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05060ESP-X	60 L	1	6
05205ESP-X	205 L	1	2

NOU! **Ulei de motor MPM 05000ESP-X** **5W-30 Premium Synthetic ESP-X**

După cum a comunicat anterior MPM, toți producătorii auto (OEM) întocmesc „liste de cerințe”. O asemenea listă conține specificațiile pe care trebuie să le îndeplinească un ulei de motor pentru a fi considerat adecvat pentru utilizarea la anumite modele de mașini. Aceste cerințe sunt enumerate în așa-numitele aprobări OEM. Producătorii auto adaugă în mod continuu cerințe pe listele lor. Acest lucru duce la modificarea specificațiilor sau la specificații complet noi pentru uleiul de motor. Ca succes al produsului de succes MPM 05000ESP, MPM introduce acum noul ulei de motor MPM 05000ESP-X 5W-30 Premium Synthetic ESP-X.

În timp ce uleiul 05000ESP acoperă specificația Mercedes 229.51, uleiul 05000ESP-X include și cea mai nouă specificație 229.52 pentru motoarele auto BlueTec Diesel OM 642. Pentru motoarele BMW, noul ulei ESP-X poate fi utilizat acum nu numai la modelele BMW construite înainte de 2019 cu specificația LL04, ci și la ultimele modele BMW construite începând cu 2019, cu specificația LL04 actualizată. În plus, specificația API a fost actualizată de la SN la SP, iar modelul 05000ESP-X poate fi utilizat și la motoare Fiat cu specificația 9.55535-S3. Uleiul de motor MPM ESP-X pentru noile motoare Mercedes-Benz cu specificația uleiului de motor MB 229.52

protejează în mod specific convertorul catalitic (SCR-NOx) în acest motor modern Blue Tec. Uleiul ESP-X are un pachet special de aditivi cu conținut de antioxidanți care oferă o stabilitate mai mare la oxidare. Uleiul MPM 05000ESP-X respectă, de asemenea, specificațiile API SP. Aceasta este o cerință suplimentară pentru protejarea motorului împotriva pre-aprinderii la viteză redusă (aprindere prematură la viteză redusă, semnalată auditiv printr-un zgomot de lovitură în motor; consultați și Buletinul informativ OEM numărul 4), un risc cunoscut al motoarelor pe benzină cu injecție directă. Mai mult, uleiul MPM ESP-X îndeplinește acum toate specificațiile BMW Longlife-04 și specificațiile Fiat 9.55535-S3, pe lângă altele pentru Chrysler Grand Voyager, Jeep Wrangler și Grand Cherokee.

Uleiul MPM 05000ESP-X poate fi utilizat la motoare în care una dintre următoarele specificații este prescrisă în combinație cu viscozitatea 5W-30:

Specificații:

- ★ ACEA C3
- ★ API SP
- ★ BMW LL-04
- ★ Fiat 9.55535-S3
- ★ MB-Approval 229.51/229.52
- ★ Porsche C30
- ★ VW 504.00/507.00



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Olanda

Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

