



01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor licht belaste benzine- en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is niet geschikt voor turbo motoren.

Voldoet aan de specificaties van

API CD / SF
Ford M2C9011-A
GM 6085M
CCMC D1
CCMC G2
MIL-L-46152B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
01001	1 L	6	-
01004	4 L	4	-
01005	5 L	4	-
01020	20 L	1	-
01060	60 L	1	-
01205	205 L	1	-
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
Density bij 15°C	0.882	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.9	mm ² /s
Viscosity Index	136	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6400	mPa.s
Flashpoint COC	216	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	5.3	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.2	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.