



01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic

Documentversie: 20 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor motoren van klassieke personenauto's van voor het bouwjaar 1980.

Voldoet aan de specificaties van

API CD / SF
Ford M2C9011-A
GM 6085M
CCMC D1
CCMC G2
MIL-L-46152B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
01001B	1 L	6	-
01004B	4 L	4	-
01005B	5 L	4	-
01020B	20 L	1	-
01060B	60 L	1	-
01205B	205 L	1	-
01999B	1000 L	1	-
P01000B	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	20W-50	
Density bij 15°C	0.886	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	166	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	18.1	mm ² /s
Viscosity Index	121	
Dynamic Viscosity bij -15°C	8500	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	5.3	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.2	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.