



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze universele minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor normaal belaste benzinemotoren en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is ook geschikt voor turbodieselmotoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4 / E2 / E3
Allison C4
API CG-4 / SL
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Volvo VDS

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 02001 | 1 L | 6 | - |
| 02004 | 4 L | 4 | - |
| 02005 | 5 L | 4 | - |
| 02020 | 20 L | 1 | - |
| 02060 | 60 L | 1 | - |
| 02205 | 205 L | 1 | - |
| 02999 | 1000 L | 1 | - |
| P02000 | 1 L | 1 | - |
| P02000A | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 15W-40 | |
| Density bij 15°C | 0.887 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 107 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 14 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 132 | |
| Dynamic Viscosity bij -20°C | 6850 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 228 | °C |
| Pourpoint | -30 | °C |
| Total Base Number | 6.1 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 1 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.