



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Documentversie: 26 mei 2019



Omschrijving

Deze universele minerale multigrade motorolie is geschikt voor dieselmotoren uitgevoerd met natuurlijke aanzuiging of turbogeladen alsmede voor de meeste normaal belaste benzinemotoren. Uitermate geschikt voor het gebruik in een warm klimaat.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4 / E3
Allison C4
API CG-4 / SJ
Mack EO-L
MAN M 3275
MB-Approval 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Volvo VDS-2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001A	1 L	6	-
02004A	4 L	4	-
02005A	5 L	4	-
02020A	20 L	1	-
02060A	60 L	1	-
02205A	205 L	1	-
02999A	1000 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	20W-50	
SAE	20W-50	
Density bij 15°C	0.896	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	170	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	19.2	mm ² /s
Viscosity Index	129	
Dynamic Viscosity bij -15°C	8200	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	8.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.33	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.