



## 03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance Diesel

Documentversie: 21 mei 2019



### Omschrijving

Deze hoogwaardige minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste dieselmotoren met of zonder turbolading. Bovendien is deze motorolie geformuleerd om verlengde verversingsintervallen mogelijk te maken en om zogenaamde 'bore polishing' te voorkomen.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4 / E3 / E5 / E7  
Allison C4  
API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL  
Caterpillar ECF-1a / ECF-2  
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
Mack EO-M Plus / EO-N  
MAN M 3275  
MB-Approval 228.3 / 229.1  
MTU Type 2  
Renault RLD / RLD-2  
Volvo VDS-3

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
03001D	1 L	6	-
03005D	5 L	4	-
03020D	20 L	1	-
03060D	60 L	1	-
03205D	205 L	1	-
03999D	1000 L	1	-
P03000D	1 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
Density bij 15°C	0.888	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	135	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.34	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.