



04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze hoogwaardige semi synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van bedrijf- en vrachtwagens. Bovendien is deze motorolie geformuleerd om lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om zogenaamde 'bore polishing' te voorkomen.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA B3 / B4 / E5 / E7
Allison C4
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-M Plus / EO-N
MAN M 3275
MB-Approval 228.3
MTU Type 2
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04020A	20 L	1	-
04060A	60 L	1	-
04205A	205 L	1	-
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
Density bij 15°C	0.872	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	86	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.1	mm ² /s
Viscosity Index	153	
Dynamic Viscosity bij -25°C	5900	mPa.s
Flashpoint COC	243	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	11.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.9	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.