



04000AB Motor Oil 10W-30 Extra High Performance Truck Fuel Economy

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze extra high performance diesel motorolie (ACEA E9) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de moderne, high output, low emission motoren van bedrijf- en vrachtwagens volgens Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen en geeft ook uitstekende bescherming aan oudere dieselmotoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA E7 / E9
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / SN
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081
Deutz DQC III-10 LA
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3575
MB-Approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001AB	1 L	6	-
04005AB	5 L	4	-
04020AB	20 L	1	-
04060AB	60 L	1	-
04205AB	205 L	1	-
04999AB	1000 L	1	-
P04000AB	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-30	
Density bij 15°C	0.868	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	83.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	12.2	mm ² /s
Viscosity Index	141	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6560	mPa.s
Flashpoint COC	231	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	8.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.99	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.