



04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze extra high performance diesel motorolie (ACEA E9) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de moderne, high output, low emission motoren van bedrijf- en vrachtwagens volgens Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen en geeft ook uitstekende bescherming aan oudere dieselmotoren. Belangrijk: Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA E7 / E9
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / SN
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel 93K218
Deutz DQC III-10 LA
Global DHD-1
JASO DH-2
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3575
MB-Approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04020AC	20 L	1	-
04060AC	60 L	1	-
04205AC	205 L	1	-
04999AC	1000 L	1	-
P04000AC	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
Density bij 15°C	0.87	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	113	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm ² /s
Viscosity Index	139	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6400	mPa.s
Flashpoint COC	225	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	8	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.