



## 04000D Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Diesel

Documentversie: 20 mei 2019



### Omschrijving

Semi synthetische universele motorolie is ontwikkeld voor normaal belaste dieselmotoren van personenauto's en bestelwagens.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4  
API CF  
MB-Approval 229.1  
VW 505.00

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04020D	20 L	1	-
04060D	60 L	1	-
04205D	205 L	1	-
04999D	1000 L	1	-
P04000D	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
Density bij 15°C	0.866	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	97	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.