



04000E Motor Oil 5W-30 Semi Synthetic Fuel Conserving

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze semi synthetische brandstoffbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor o.a. alle Ford- en Mazda-personenauto's tot bouwjaar 2008. Deze motorolie biedt optimale bescherming voor benzine-, LPG- en dieselmotoren waar de ACEA A1/B1-specificatie is vereist.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A1/B1
API CF / SL
Ford WSS-M2C912-A / WSS-M2C913-A / WSS-M2C913-B
ILSAC GF-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04200E	200 L	1	-
P04000E	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	56	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10	mm ² /s
Viscosity Index	167	
Dynamic Viscosity bij -30°C	4750	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	10.4	mgKOH/g
High Temperature High Share	3	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.