



05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Documentversie: 20 mei 2019



Omschrijving

Deze universele premium synthetische motorolie van is ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselmotoren in personenauto's en bestelwagens en voldoet aan de eisen van alle vooraanstaande automobielfabrikanten.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN
BMW LL-01
MB-Approval 229.3
Opel/GM GM-LL-B-025
Porsche A40
PSA B71 2296
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001	1 L	6	-
05004	4 L	4	-
05005	5 L	4	-
05020	20 L	1	-
05060	60 L	1	-
05205	205 L	1	-
05999	1000 L	1	-
P05000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-40	
Density bij 15°C	0.856	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	86	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.4	mm ² /s
Viscosity Index	175	
Dynamic Viscosity bij -30°C	6100	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	9.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.2	mass%
High Temperature High Share	0	mPa.s
Noack Evaporation Loss	0	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.