



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Documentversie: 23 mei 2019

Omschrijving

Deze motorolie (ACEA E6) is speciaal ontwikkeld voor alle Euro 4, Euro 5 en bepaalde Euro 6 dieselmotoren van bedrijf- en vrachtwagens die zijn uitgerust met een DPF-filter en gebruik maken van laag zwavelige (<50 ppm) dieselbrandstof en opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen (80.000 – 120.000 km) met in achtname van de gebruiksvoorschriften. Deze motorolie is tevens geschikt voor toepassing in zogenaamde EGR-motoren met of zonder deeltjes filter. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA E6 / E7
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Deutz DQC III-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-N
MAN M 3271-1 / M 3477
MB-Approval 228.51
MTU Type 3.1
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05005AB	5 L	4	-
05020AB	20 L	1	-
05060AB	60 L	1	-
05205AB	205 L	1	-
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
Density bij 15°C	0.868	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	86.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	156	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6100	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	10.5	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.