



## 05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Documentversie: 19 mei 2019



### Omschrijving

Deze brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren van lichte en zware bedrijfswagens die opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is zeer geschikt voor gebruik in Euro 3-, Euro 4- en Euro 5-motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstoffen. Ook is deze olie ontwikkeld om zeer lange verversingsintervallen (80.000 -120.000 km) mogelijk te maken met in achtneming van de gebruiksvoorschriften. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA E4 / E7  
API CI-4  
DAF Extended drain  
Deutz DQC IV-10  
Mack EO-N Premium Plus  
MAN M 3277  
MB-Approval 228.5  
MTU Type 3  
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD  
Scania LDF-3  
Volvo VDS-3

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05020AEF	20 L	1	-
05060AEF	60 L	1	-
05205AEF	205 L	1	-
05999AEF	1000 L	1	-
P05000AEF	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.86	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	72.4	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	12	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	162	
Dynamic Viscosity bij -30°C	5450	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	15.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.9	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.