



## 05000BG Motor Oil 5W-40 Synthetic Budget

Documentversie: 23 mei 2019

### Omschrijving

Deze synthetische universele budget motorolie is speciaal ontwikkeld voor normaal belaste benzine-, LPG- en dieselmotoren van personenauto's en bestelwagens.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B3 / A3/B4  
API CF / SM

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05020BG	20 L	1	-
05060BG	60 L	1	-
05205BG	205 L	1	-
05999BG	1000 L	1	-
P05000BG	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-40	
Density bij 15°C	0.856	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	85	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	175	
Dynamic Viscosity bij -30°C	6300	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	10	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.1	mass%
High Temperature High Share	3.63	mPa.s
Noack Evaporation Loss	11	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.