



05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor o.a. BMW- en Mercedes-Benz-motoren (incl. Mini). Deze motorolie voldoet aan de gestelde eisen BMW Long Life-01 en Mercedes-Benz 229.5. Deze motorolie is ook geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren in personenauto's en bestelwagens waarvoor de ACEA A3/B4 specificaties wordt voorgeschreven.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SL
BMW LL-01
MB-Approval 229.5
VW 502.00 / 505.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001BM	1 L	6	-
05005BM	5 L	4	-
05020BM	20 L	1	-
05060BM	60 L	1	-
05205BM	205 L	1	-
05999BM	1000 L	1	-
P05000BM	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.855	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	66.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	12.3	mm ² /s
Viscosity Index	186	
Dynamic Viscosity bij -30°C	5820	mPa.s
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.8	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.