



05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende 'MID SAPS' (ACEA C2) motorolie, met specificatie PSA B71 2290 is speciaal ontwikkeld voor Citroën- en Peugeot- personen- en bestelwagens. Tevens is deze motorolie geschikt voor voertuigen waar een SAE 5W-30 met ACEA C2. specificatie voorgeschreven is. Deze motorolie voldoet aan de eisen voor gebruik in Euro 4 en Euro 5 benzine- en dieselmotoren met roetfilter (DPF).

Voldoet aan de specificaties van

ACEA C2
API CF / SN
PSA B71 2290
Renault RN 0700

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001C2	1 L	6	-
05005C2	5 L	4	-
05020C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.856	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	57	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.1	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Dynamic Viscosity bij -30°C	4700	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
High Temperature High Share	3	mPa.s
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.