



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende 'MID SAPS' (ACEA C4) motorolie is speciaal ontwikkeld voor Renault-personenauto's en lichte bestelwagens met benzine-, LPG-, en dieselmotoren, moderne drieweg katalysatoren en DPF-filters waarvoor een ACEA C4-olie voorgeschreven is. Deze motorolie draagt bij aan een langere levensduur van het roefilter.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA C4
MB-Approval 226.51 / 229.51
Renault RN 0720

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001C4	1 L	6	-
05005C4	5 L	4	-
05020C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	-
05205C4	205 L	1	-
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.854	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	68	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.7	mm ² /s
Viscosity Index	169	
Dynamic Viscosity bij -30°C	6300	mPa.s
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.5	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.