



05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5

Documentversie: 18 sep. 2019

Omschrijving

Deze MPM premium synthetische geavanceerde motorolie is ontwikkeld om een uitstekende bescherming van de motor en verbeterende brandstofbesparing te bieden. Speciaal ontwikkeld voor de moderne turbogeladen direct ingespoten benzine motoren (TGDI) te beschermen tegen Low-Speed Pre-Ignition (LSPI).
Tevens geschikt voor dieselmotoren van personen auto's, bestelwagen en SUV's.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA C5
API SN-RC
BMW LL-17FE+
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
MB 229.71
Mitsubishi
Opel OV0401547

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05060C5	60 L	1	12
05205C5	205 L	1	2
05999C5	1000 L	1	-
P05000C5	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
SAE	0W-20	
Density bij 15°C	0.845	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	40.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.0	mm ² /s
Viscosity Index	174	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-57	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.6	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.