



# 05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Documentversie: 21 mei 2019



## Omschrijving

Deze MPM premium synthetische brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine motoren van personen auto's, bestelwagen en SUV's.

Ontwikkeld voor een betere bescherming tegen voorontsteking bij lage toeren, met name voor Opel/GM turbo motoren met kleine cilinderinhoud.

Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Door de uitstekende dunvloeibaarheid beschikt deze motorolie over zeer goede koude start eigenschappen.

## Voldoet aan de specificaties van

API SN Plus / SN-RC

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C945-A / WSS-M2C946-A

ILSAC GF-5

Opel/GM dexos1™ Gen 2

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001DX1	1 L	6	-
05005DX1	5 L	4	-
05020DX1	20 L	1	-
05060DX1	60 L	1	-
05205DX1	205 L	1	-
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
SAE	5	
Density bij 15°C	0.853	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	60.9	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.4	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	159	
Flashpoint COC	221	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	9.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.94	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.