



05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende motorolie met de Ford M2C913-C/D specificatie is speciaal ontwikkeld voor Ford personen- en bedrijfswagens. Deze motorolie biedt optimale bescherming voor diesel, benzine- en LPG-motoren. Tevens geschikt voor voertuigen waar de fabrikant een SAE 5W-30 met ACEA A5/B5 specificatie voorschrijft.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A5/B5
API CF / SN
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001E	1 L	6	-
05005E	5 L	4	-
05020E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	53.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.66	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.