



## 05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Documentversie: 23 mei 2019



### Omschrijving

Deze MPM premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Ford Euro 6 TDCI Duratorq motoren en wordt dwingend voorgeschreven voor deze motoren met uitlaatgas-nabehandelingssysteem en turbocompressor. Door de optimale samenstelling en nauwkeurig gekozen additieven pakket is deze motorolie speciaal geschikt voor de Duratorq Euro 6 motoren met verlengde onderhoudsinterval, lage CO2 uitstoot en heeft een hoge brandstof besparende eigenschap. Deze hoogwaardige motorolie is tevens geschikt voor voertuigen waar een SAE 0W-30 met ACEA C2 specificatie wordt voorgeschreven.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA C2  
Ford WSS-M2C950-A  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001EDT	1 L	6	-
05005EDT	5 L	4	-
05020EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	-
05205EDT	205 L	1	-
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-30	
SAE	0W-30	
Density bij 15°C	0.847	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	48	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	196	
Dynamic Viscosity bij -35°C	5600	mPa.s
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	7.8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.79	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.