



## 05000ESP Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP

Documentversie: 25 mei 2019



### Omschrijving

Deze premium synthetische Long Life motorolie SAE 5W-30 met ACEA C3 is speciaal ontwikkeld voor met name VAG- BMW- en Mercedes-Benz-motoren met of zonder roetdeeltjesfilter voor dieselmotoren (DPF) en katalysator voor benzinemotoren (CAT). Belangrijk: Deze motorolie is NIET geschikt voor de 1ste generatie VW TDI-motoren met pompinjectieverstuivers zonder verlengde verversingsinterval en R5- en V10 TDI-motoren.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA C3  
API SN  
BMW LL-04  
MB-Approval 229.51  
Porsche C30  
VW 504.00 / 507.00

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001ESP	1 L	6	-
05005ESP	5 L	4	-
05020ESP	20 L	1	-
05060ESP	60 L	1	-
05205ESP	205 L	1	-
05999ESP	1000 L	1	-
P05000ESP	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.849	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	70	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	159	
Dynamic Viscosity bij -30°C	5600	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.6	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.