



05000GM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic GM / Opel

Documentversie: 20 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische Long-life brandstofbesparende motorolie is speciaal ontwikkeld voor de GM/Opel benzine- en dieselmotoren met flexibele onderhoudssystemen volgens GM-LL-A-025- en LL-B-025-specificaties van modeljaar 2000 tot 2009.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SL
Opel/GM GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
P05000GM	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.855	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	69	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.7	mm ² /s
Viscosity Index	166	
Dynamic Viscosity bij -30°C	5910	mPa.s
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	10.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.35	mass%
Noack Evaporation Loss	11.3	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.