



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RC

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor technisch hoogwaardige motoren van Japanse, Amerikaanse en Europese autofabrikanten en zorgt voor een extreem zuinig brandstofverbruik. Door organische, wrijvingverlagende additieven, beperkt deze olie motorslijtage tot het minimum. Deze olie heeft een zeer lage viscositeit van SAE 0W-20. Let op: Het gebruik van deze olie in motoren ontworpen voor motorolie met een hoge viscositeit kan leiden tot onvoldoende oliecirculatie, lekkages en andere problemen.

Voldoet aan de specificaties van

API SN
ILSAC GF-5

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05001JP | 1 L | 6 | - |
| 05005JP | 5 L | 4 | - |
| 05020JP | 20 L | 1 | - |
| 05060JP | 60 L | 1 | - |
| 05205JP | 205 L | 1 | - |
| 05999JP | 1000 L | 1 | - |
| P05000JP | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 0W-20 | |
| Density bij 15°C | 0.854 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 41.5 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 8.5 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 199 | |
| Flashpoint COC | 230 | °C |
| Pourpoint | -45 | °C |
| Total Base Number | 5.1 | mgKOH/g |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.