



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Documentversie: 20 apr. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor technisch hoogwaardige motoren van Japanse, Amerikaanse en Europese autofabrikanten en zorgt voor een extreem zuinig brandstofverbruik. Door organische, wrijvingverlagende additieven, beperkt deze olie motorslijtage tot het minimum. Deze olie heeft een zeer lage viscositeit van SAE 0W-20. Let op: Het gebruik van deze olie in motoren ontworpen voor motorolie met een hoge viscositeit kan leiden tot onvoldoende oliecirculatie, lekkages en andere problemen.

Volgens de specificaties van

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05B20JP	20 L	1	-
05060JP	60 L	1	6
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.847	kg/l
Viscosity	0W-20	
Kinematic Viscosity bij 40°C	45.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.53	mm ² /s
Viscosity Index	167	
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.79	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.