



## 05000MBT Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic MBT

Documentversie: 20 mei 2019



### Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de door Mercedes-Benz ontwikkelde dieselmotoren met BlueTEC technologie. Voor deze ultramoderne commonrail dieselmotoren wordt motorolie met MB approval 229.52 verplicht voorgeschreven. De hoogwaardige synthetische basisoliën zorgen voor een uitstekende slijtage bescherming en stabiliteit om de lange verversingstermijnen te kunnen waarborgen.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA C3  
API SN  
MB-Approval 229.52

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001MBT	1 L	6	-
05020MBT	20 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
SAE	5W-30	
Density bij 15°C	0.853	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	67.1	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	12	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	178	
Dynamic Viscosity bij -30°C	5700	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.