



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze Premium Synthetic "MID SAPS" motorolie is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren uitgerust met een uitlaatgas nabehandeling systeem. Uitermate geschikt voor verlengde verversingsintervallen waarbij rekening is gehouden met het gebruik van bio-componenten in de brandstof. Door een betere efficiëntie, zorgt deze SAE 0W-20 motorolie voor maximale prestaties en vermindert het brandstofverbruik en wordt dwingend voorgeschreven voor de recente motoren van PSA, DS en Opel, uitgerust met BLUE HDi, PureTech die gebruik maken van Stop & Starttechnologie en hybride motoren. Het optimaliseren van het brandstof verbruikt vertaalt zich in minder uitstoot van CO2 en fijnstof.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity bij 40°C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.