



## 05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Documentversie: 20 mei 2019



### Omschrijving

Deze volledig synthetische 'low SAPS' motorolie is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren uitgerust met een uitlaatgas nabehandelingssysteem. Uitermate geschikt voor verlengde verversingsintervallen waarbij rekening is gehouden met het gebruik van bio-componenten in de brandstof. De uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen in combinatie met de stop- en starttechnologie zorgen voor 4,2% brandstofbesparing ten opzichte van een 5W-40 referentieolie. Deze motorolie is verplicht voorgeschreven voor de PSA Euro VI Blue HDi DW10F motoren.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA C2  
PSA B71 2312

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001PC	1 L	6	-
05005PC	5 L	4	-
05020PC	20 L	1	-
05060PC	60 L	1	-
05205PC	205 L	1	-
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-30	
Density bij 15°C	0.842	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	52	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	172	
Dynamic Viscosity bij -35°C	5850	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	6.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.56	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.