



05000R Motor Oil 10W-60 Premium Synthetic Sport

Documentversie: 20 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische high performance racing motorolie van absolute top kwaliteit is speciaal ontwikkeld voor een brede range van hoogbelaste motoren werkend onder de meest extreme omstandigheden. Deze motorolie biedt uitstekende bescherming tegen wrijving en slijtage en zorgt voor een superieure smeerfilm bij hoge temperaturen en zwaarbelaste motoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001R	1 L	6	-
05005R	5 L	4	-
05020R	20 L	1	-
05060R	60 L	1	-
05205R	205 L	1	-
05999R	1000 L	1	-
P05000R	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-60	
Density bij 15°C	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	173	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	24.1	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6450	mPa.s
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	11.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.3	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.