



05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Documentversie: 25 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor de perfecte smering van hoogbelaste benzine- en dieselmotoren met veel vermogen al dan niet voorzien van een turbocompressor. De formulatie biedt een uitstekende bescherming tegen wrijving en zorgt voor een superieure smeeroliefilm bij hoge toerentallen.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001S	1 L	6	-
05004S	4 L	4	-
05005S	5 L	4	-
05020S	20 L	1	-
05060S	60 L	1	-
05205S	205 L	1	-
05999S	1000 L	1	-
P05000S	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-50	
SAE	5W-50	
Density bij 15°C	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	118	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	18	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Dynamic Viscosity bij -30°C	6200	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	9.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.1	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.