



## 06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Documentversie: 23 mei 2019

### Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende 'MID SAPS' motorolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in benzine- en dieselmotoren al dan niet turbogeladen. Door de goede thermische en oxidatie stabiliteit tezamen met een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie biedt het een optimale motorbescherming. De MPM Motor Oil 0W-40 Pro Street C3 is geschikt voor personen auto's en lichte bedrijfswagens voorzien van een uitlaatgas nabehandelingssysteem.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA C3  
API CF / SN

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
06001PS	1 L	6	-
06020PS	20 L	1	-
06060PS	60 L	1	-
06205PS	205 L	1	-
P06000PS	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-40	
SAE	0W-40	
Density bij 15°C	0.856	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	75.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	185	
Dynamic Viscosity bij -30°C	6600	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	7.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.79	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.