



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Documentversie: 25 mei 2019

Omschrijving

Deze minerale SAE 90 Limited Slip cardanolie is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste hypoid overbrengingen in achterbruggen en alle transmissies waar een Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 of Limited Slip SAE 90 GL-5 wordt geadviseerd.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05 / 12C / 16E

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
10001LS	1 L	6	-
10020LS	20 L	1	-
10060LS	60 L	1	-
10205LS	205 L	1	-
10999LS	1000 L	1	-
P10000LS	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	90	
Density bij 15°C	0.897	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	145	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.4	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-30	°C
Brookfield Viscosity bij -26°C	130000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.