



11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale SAE 80W transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in handgeschakelde versnellingsbakken en in alle transmissies waarin minerale SAE 80W GL-4-oliën worden voorgeschreven.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-4
Ford SQ-M2C9008-A
ZF TE-ML 17A
MIL-L-2105

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
11001	1 L	6	-
11004	4 L	4	-
11020	20 L	1	-
11060	60 L	1	-
11205	205 L	1	-
11999	1000 L	1	-
P11000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	80W	
Density bij 15°C	0.883	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	70	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.2	mm ² /s
Viscosity Index	107	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-33	°C
Copper Corrosion	1A	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.