



14000LS Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Limited Slip

Documentversie: 25 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale SAE 85W-140 Limited Slip cardanolie is speciaal ontwikkeld voor smering van zwaarbelaste hypoid overbrengingen in achterbruggen en in alle transmissies waar een minerale SAE 85W-140 GL-5 limited slip olie wordt voorgeschreven.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-5 Limited Slip
ZF TE-ML 05
MIL-L-2105C
MIL-L-2105D

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
14020LS	20 L	1	-
14060LS	60 L	1	-
14205LS	205 L	1	-
14999LS	1000 L	1	-
P14000LS	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	85W-140	
Density bij 15°C	0.905	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	415	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	26.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij -12°C	100	mm ² /s
Viscosity Index	86	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-18	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.