



15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Documentversie: 25 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale ATF IID / Dexron IID automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies, stuurbekeuringen, koppelmvormers en andere toepassingen waarvoor constructeurs een type ATF Dexron IID-olie voorschrijven.

Voldoet aan de specificaties van

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB-Approval 236.5 / 236.6 / 236.7

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
15001	1 L	6	-
15004	4 L	4	-
15020	20 L	1	-
15060	60 L	1	-
15205	205 L	1	-
15999	1000 L	1	-
P15000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W	
Density bij 15°C	0.856	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity bij 40°C	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.4	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	3	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.