



16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische automatische transmissieolie met toegevoegde friction modifier is o.a. speciaal ontwikkeld voor alle Audi-, VW-, BMW-, Jaguar- en Porsche-modellen met een Tiptronic- automatische transmissie.

Voldoet aan de specificaties van

BMW LT 71141
Citroën ATF LT 71141
Jaguar ATF LT 71141
Landrover ATF N 402
MB-Approval 236.11
Peugeot ATF LT 71141
Porsche ATF LT 71141
PSA P/N Z000169752
VW G 052 162
VW LT 71141
VW TL 52 162

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 16001FM | 1 L | 6 | - |
| 16004FM | 4 L | 4 | - |
| 16020FM | 20 L | 1 | - |
| 16060FM | 60 L | 1 | - |
| 16205FM | 205 L | 1 | - |
| 16999FM | 1000 L | 1 | - |
| P16000FM | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Viscosity | 10W | |
| Density bij 15°C | 0.861 | kg/l |
| Colour | clear_yellowbrown | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 36.6 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 7.2 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 165 | |
| Flashpoint COC | 212 | °C |
| Pourpoint | -48 | °C |
| Total Base Number | 2.7 | mgKOH/g |
| Brookfield Viscosity bij -40°C | 12000 | mPa.s |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.