



# 16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Documentversie: 26 mei 2019



## Omschrijving

Deze automatische transmissievloeistof is speciaal ontwikkeld voor de moderne Aisin Warner met een AW-1 aanbeveling en in Jatco transmissies. Dankzij het goed uitgebalanceerde additievenpakket heeft deze automatische transmissievloeistof uitstekende wrijvingseigenschappen en schakelprestaties. De vloeistof bezit tevens duurzame anti-shudder eigenschappen.

## Voldoet aan de specificaties van

Aisin Warner AW-1  
Fiat 9.55550-AV2  
Ford M2C922-A1  
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)  
VW G 052 990

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001HT	1 L	6	-
16004HT	4 L	4	-
16020HT	20 L	1	-
16060HT	60 L	1	-
16205HT	205 L	1	-
16999HT	1000 L	1	-
P16000HT	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W	
Density bij 15°C	0.852	kg/l
Colour	dark_brown	
Kinematic Viscosity bij 40°C	37.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	165	
Dynamic Viscosity bij -40°C	17000	mPa.s
Flashpoint COC	216	°C
Pourpoint	-43	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.