



16000MB9 ATF Automatic Transmission Fluid MB9 MB-236.17

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze Premium Synthetische automatische versnellingsbakolie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie 9-speed automatische transmissies van Mercedes-Benz waar MB-approval 236.17 wordt aanbevolen. Deze hoogwaardige olie bezit een zeer hoge stabiele viscositeitsindex, biedt een uitstekende bescherming tegen veroudering, corrosie en schuimvorming en biedt vanwege het zeer lage vloeipunt zeer goede smering bij extreem lage temperaturen. Vanwege uitstekende eigenschappen zoals bovenstaand genoemd biedt deze olie een zeer lage inwendige wrijving in de automatische versnellingsbak hetgeen een brandstof besparende werking heeft. MPM Automatic Transmission Fluid MB9 met MB-approval 236.17 kan ook worden gebruikt waar MB-approval 236.16 wordt geadviseerd. Dit hoogwaardige MPM product met Mercedes-Bens specificatie 236.17 kan absoluut niet gebruikt worden voor automatische versnellingsbakken waar eerdere specificaties zoals MB-approval 236.10, 236.12, 236.14 en/of MB-approval 236.15 voorgeschreven zijn.

Voldoet aan de specificaties van

MB-Approval 236.17

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001MB9	1 L	6	-
16004MB9	4 L	4	-
16020MB9	20 L	1	-
16060MB9	60 L	1	-
16205MB9	205 L	1	-
16999MB9	1000 L	1	-
P16000MB9	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Density bij 15°C	0.822	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	18	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	4.1	mm ² /s
Viscosity Index	132	
Flashpoint COC	212	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	4500	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.