



16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9 Special

Documentversie: 20 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische ATF ZF6 Special automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in geselecteerde 6/8/9-speeds automatische transmissies.

Voldoet aan de specificaties van

BMW 83 22 2 152 426
Chrysler 68157995A
Fiat 9.55550-AV5
Jaguar 02JDE26444
Landrover LR023288
Rolls-Royce 83 22 2 152 426
VW G 060 162

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001ZF6S	1 L	6	-
16004ZF6S	4 L	4	-
16020ZF6S	20 L	1	-
16060ZF6S	60 L	1	-
16205ZF6S	205 L	1	-
16999ZF6S	1000 L	1	-
P16000ZF6S	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W	
Density bij 15°C	0.848	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity bij 40°C	26	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5.94	mm ² /s
Viscosity Index	163	
Dynamic Viscosity bij -40°C	9500	mPa.s
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-48	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.