



# 17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Documentversie: 23 mei 2019

## Omschrijving

Deze minerale ATF suffix A automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor semi-automatische transmissies, hydraulische systemen, stuurbevestigingen, koppelomvormers, werktuigmachines etc. en andere toepassingen waarvoor constructeurs een type ATF-A olie voorschrijven.

## Voldoet aan de specificaties van

GM type A / Suffix A  
MB-Approval 236.2

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
17001	1 L	6	-
17020	20 L	1	-
17060	60 L	1	-
17205	205 L	1	-
17999	1000 L	1	-
P17000	1 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W	
Density bij 15°C	0.878	kg/l
Colour	yellowbrown_amber	
Kinematic Viscosity bij 40°C	36.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.12	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	161	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-41	°C
Total Base Number	6.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.6	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.