



# 18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Documentversie: 23 mei 2019

## Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-80 transmissie-olie wordt speciaal aanbevolen voor bedrijfswagens, vrachtwagens en bussen voorzien van, met name, ZF handgeschakelde- of semi-automatische versnellingsbakken (AS-Tronic) al dan niet voorzien van een retarder. Dit hoogwaardige product biedt een zeer goede slijtagebescherming en lage wrijvingsweerstand wat als voordelen heeft, zeer goede schakeleigenschappen bij koude motor en brandstofbesparing. Deze transmissie olie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen tot 540.000km en wordt aanbevolen voor merken zoals DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-shift, etc.

## Voldoet aan de specificaties van

API GL-4  
MAN 341 type Z-5  
MB-Approval 235.28  
Voith Class B  
Volvo 97307  
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18001ECO	1 L	6	-
18020ECO	20 L	1	-
18060ECO	60 L	1	-
18205ECO	205 L	1	-
18999ECO	1000 L	1	-
P18000ECO	1 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	75W-80	
SAE	75W-80	
Density bij 15°C	858	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	54	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.35	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	157	
Dynamic Viscosity bij -15°C	42400	mPa.s
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-42	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.