



18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-90 TDL transmissieolie is een universeel toepasbare synthetische transmissieolie voor de totale aandrijflijn en is speciaal ontwikkeld voor vele typen transmissies, eindaandrijvingen en tussenbakken in personenauto's en zwaar belaste bedrijfswagens.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
Mack GO-J
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB-Approval 235.8
Renault B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1:0
Volvo 97312
VW G 052 145 / 052 911
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18001G	1 L	6	-
18004G	4 L	4	-
18020G	20 L	1	-
18060G	60 L	1	-
18205G	205 L	1	-
18999G	1000 L	1	-
P18000G	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	75W-90	
Density bij 15°C	0.868	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	78.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	15.2	mm ² /s
Viscosity Index	207	
Flashpoint COC	165	°C
Pourpoint	-48	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	90000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.