



18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Documentversie: 19 mei 2019

Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-80 HR transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Rover-, MG-, Honda- en Landrover- handgeschakelde transmissies en bij die toepassingen waarvoor constructeurs een SAE 75W-80 GL-4-specificatie voorschrijven.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-4
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18001HR	1 L	6	-
18020HR	20 L	1	-
18060HR	60 L	1	-
18205HR	205 L	1	-
18999HR	1000 L	1	-
P18000HR	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	75W-80	
Density bij 15°C	0.88	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.