



18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE

Documentversie: 21 mei 2019

Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-85 brandstofbesparende transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor diverse transmissies. Deze hoogwaardige transmissieolie wordt onder andere toegepast in het differentieel voor de multitronic van de VAG-groep en daar waar een SAE 75W-85 GL-5 wordt voorgeschreven.

Voldoet aan de specificaties van

Alfa Romeo
API GL-5
BMW
Fiat
Lancia
MB-Approval 235.7
VW G 052 145 / 052 190 / 055 190
VW TL 52 145 / 52 190
ZF TE-ML 18

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18001M	1 L	6	-
18020M	20 L	1	-
18060M	60 L	1	-
18205M	205 L	1	-
18999M	1000 L	1	-
P18000M	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	75W-85	
Density bij 15°C	0.87	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	81.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	12.1	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Flashpoint COC	190	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	55000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.