



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Documentversie: 21 mei 2019

Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-140 transmissieolie is een Extreme Pressure (EP) transmissieolie voor toepassing in zeer zwaar belaste achterassen, eind aandrijvingen van bedrijfswagens en industrieel equipment waarvoor constructeurs een SAE 75W-140 GL-5 olie voorschrijven.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
MIL-PRF 2105E

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 18020TR | 20 L | 1 | - |
| 18060TR | 60 L | 1 | - |
| 18205TR | 205 L | 1 | - |
| 18999TR | 1000 L | 1 | - |
| P18000TR | 1 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | |
|--------------------------------|---------|--------------------|
| Viscosity | 75W-140 | |
| Density bij 15°C | 0.876 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 185 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 26 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 169 | |
| Flashpoint COC | 185 | °C |
| Pourpoint | -46 | °C |
| Brookfield Viscosity bij -40°C | 150000 | mPa.s |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.