



## 19000 Brake Fluid DOT 3

Documentversie: 23 mei 2019



### Omschrijving

Deze remvloeistof DOT-3 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in alle hydraulisch bediende rem- en koppelingssystemen voorzien van trommel- of schijfremmen en waarvoor constructeurs een remvloeistof van het type DOT-3 voorschrijven.

### Voldoet aan de specificaties van

FMVSS 116 DOT 3  
ISO 4925  
SAE J 1703

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
19250	0.25 L	12	-
19485	0.5 L	12	-
19005	5 L	4	-
19020	20 L	1	-
19060	60 L	1	-
19205	205 L	1	-
19999	1000 L	1	-
P19000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Density bij 20°C	1.03	kg/l
Colour	yellow	
Kinematic Viscosity bij 100°C	2	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij -40°C	1300	mm <sup>2</sup> /s
Flashpoint COC	150	°C
PH	10	
Wet Boiling Point	145	°C
Boiling Point	237	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.