



## 30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Documentversie: 20 mei 2019



### Omschrijving

Deze biologisch afbreekbare hydraulische olie HVI 46 is een hoogwaardige biologisch afbreekbare olie op basis van synthetische esters en geschikt voor de smering van hydraulische systemen en is zeer breed toepasbaar in verschillende sectoren zoals land- en tuinbouw, scheepvaart en grondverzet. Door de biologische afbreekbaarheid kan deze olie ook worden toegepast daar waar lekkage mogelijk is. MPM Biologische Hydraulische Olie HVI 46 heeft een temperatuurbereik van -30°C tot 95°C.

### Voldoet aan de specificaties van

CEC L-33-T-82 > 90%  
ISO 15380 HEES

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
30001BIO	1 L	6	-
30005BIO	5 L	4	-
30020BIO	20 L	1	-
30060BIO	60 L	1	-
30205BIO	205 L	1	-
30999BIO	1000 L	1	-
P30000BIO	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 46	
Density bij 15°C	0.918	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	48.1	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	187	
Flashpoint COC	370	°C
Pourpoint	-36	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.